

Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
261	Leibungselemente Ecomur				
. 210	Winkel aus Polystyrolhartschaum. Hochfester Polystyrolhartschaum leibungsseitig auf 160 mm Tiefe zur Befestigung der Storenführungsschiene. Unterer und oberer Abschluss als Stossausbildung. Nut auf ganze Elementlänge, inkl. 3 Schrauben, Länge L mm 800, Breite B mm 320 Marke, Typ: Eco-Lei W Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. —	Ausmass		St.
. —	Ausmass		m
. —	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, Dicke ED mm 120 Marke, Typ: Eco-Lei (leibungstief) Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm				
. —	Ausmass		m
. —	Länge mm	St.
. —					
. —	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, Dicke ED mm 160 Marke, Typ: Eco-Lei (dämmplattendick) Lieferant Stahlton Bauteile AG Zürich Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm				
. —	Ausmass		m
. —	Länge mm	St.
. —					
. —	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, 2 Winkel (rostfrei) für Geländerbefestigung in Element integriert, inkl. 6 Rahmendübel, Dicke ED mm 120 Marke, Typ: Eco-Lei G Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm				
. —	Ausmass		m
. —	Länge mm	St.
. —					
	Zuschläge				
. —	Ausführungen für versenkte Storenführungsschiene				
. —	mit Aussparung				
. —	Ausmass		m
. —	Länge mm	St.
. —					
. —	mit eingelassenem Alu-Profil				
. —	Ausmass		m
. —	Länge mm	St.
. —					