

Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
261	Leibungselemente Ecomur				
. 210	Winkel aus Polystyrolhartschaum. Hochfester Polystyrolhartschaum leibungsseitig auf 160 mm Tiefe zur Befestigung der Storenführungsschiene. Unterer und oberer Abschluss als Stossausbildung. Nut auf ganze Elementlänge, inkl. 3 Schrauben, Länge L mm 800, Breite B mm 320 Marke, Typ: Eco-Lei W Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75		St. m
. ____	Ausmass				
. ____	Ausmass				
. ____	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, Dicke ED mm 120 Marke, Typ: Eco-Lei (leibungstief) Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm		m St.
. ____	Ausmass				
. ____	Länge mm				
. ____					
. ____	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, Dicke ED mm 160 Marke, Typ: Eco-Lei (dämmplattendick) Lieferant Stahlton Bauteile AG Zürich Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm		m St.
. ____	Ausmass				
. ____	Länge mm				
. ____					
. ____	Sandwichkonstruktion mit Polystyrolkern und Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Stirn- und Leibungsseite, hochfester Polystyrolschaum leibungsseitig, 2 Winkel (rostfrei) für Geländerbefestigung in Element integriert, inkl. 6 Rahmendübel, Dicke ED mm 120 Marke, Typ: Eco-Lei G Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm		m St.
. ____	Ausmass				
. ____	Länge mm				
. ____					
	Zuschläge				
. ____	Ausführungen für versenkte Storenführungsschiene				
. ____	mit Aussparung				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. ____	mit eingelassenem Alu-Profil				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					

Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
262	Leibungselemente XPS				
. ____	Platte aus Polystyrol mit integriertem Alu-Profil Typ LEI Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Dicke D mm Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. ____	Platte aus Polystyrol mit integriertem Alu-Profil Typ STU Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Dicke D mm Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
261 . 100	Platte aus Polystyrol mit integriertem Alu-Profil zur Befestigung der Storenführungsschiene Dicke D mm 30 Typ Alu-IB-S Lieferant Stahlton Bauteile AG Zürich Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Profilbreite PB mm Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. 100	Platte aus Polystyrol mit integriertem Alu-Profil zur Befestigung der Storenführungsschiene Dicke D mm 30 Typ Alu-IB-N Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					

Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
4 6 1	Leibungselemente Steinwolle				
. ____	Platte aus Steinwolle mit integriertem Alu-Profil zur Befestigung der Storenführungsschiene Dicke D mm 30 Typ Alu-WT-S Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Profilbreite PB mm Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. ____	Platte aus Steinwolle mit integriertem Alu-Profil zur Befestigung der Storenführungsschiene Dicke D mm 30 Typ Alu-WT-N Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Profilbreite PB mm Breite B mm				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					