

Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Juli 2017

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
2 6 3	Schürzenelemente EPS mit Brandriegel				
. 305	<p>Polystyrolkern EPS weiss mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Rück-, Unter- und Vorderseite ca. 100 mm, inkl. 2 fertigen Kantenausbildungen und integriertem Brandriegel 200 mm hoch (CH-PIR UB 3.2). Marke, Typ: Eco-Tab BR Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Schürzendicke S mm Dämmdicke D mm Nischenhöhe H1 mm Höhe H mm</p>				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
	Zuschläge				
. ____	Aufdoppelungen EPS weiss				
. ____	Ausführung 1 (nur oben oder seitlich)				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. ____	Aufdoppelungen EPS grau				
. ____	Ausführung 1 (nur oben oder seitlich)				
. ____	Ausmass		m
. ____	Länge mm		St.
. ____					
. 501	Stossverbindung Vannier-Klammer, S ≥ 40 mm (lose)		St.
. 501	Stossverbindung Schiebeblech, S < 40 mm (Element vorgeschlitzt, Blech lose)		St.