

# Musterleistungsverzeichnis

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

April 2013

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
<b>3 63</b>	<b>Schürzenelemente EPS grau</b>				
. 305	Polystyrolkern EPS grau mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Rück-, Unter- und Vorderseite ca. 100 mm, inkl. 2 fertigen Kantenausbildungen Marke, Typ: Eco-Tab N Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Dicke S mm ..... Höhe H mm .....				
. ____	Ausmass		m	.....	.....
. ____	Länge mm	.....	St.	.....	.....
. ____					
. 307	Polystyrolkern EPS grau mit Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff, Beschichtung auf Rück-, Unter- und Vorderseite ca. 100 mm, inkl. 2 fertigen Kantenausbildungen Marke, Typ: Eco-Tab BE N (Balkonelement) Lieferant Stahlton Bauteile AG Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75 Dicke S mm ..... Höhe H mm .....				
. ____	Ausmass		m	.....	.....
. ____	Länge mm	.....	St.	.....	.....
. ____					
	<b>Zuschläge</b>				
. ____	Aufdoppelungen EPS grau				
. ____	Ausführung 1 (nur oben oder seitlich)				
. ____	Ausmass		m	.....	.....
. ____	Länge mm	.....	St.	.....	.....
. ____					
. ____	Ausführung 2 (oben und seitlich)				
. ____	Ausmass		m	.....	.....
. ____	Länge mm	.....	St.	.....	.....
. ____					
. ____	Eco-Tab Storenbefestigungseinlage, für die Montage der Lamellenstoren in die Aufdoppelung des Schürzenelementes, Einlage in Aufdoppelung auf ganze Elementlänge integriert (seitlich ca. 50 mm rück-springend). Dauerlast pro Befestigungspunkt ≤ 30 kg				
. ____	Ausmass (Elementlänge)		m	.....	.....
. ____	Länge mm	.....	St.	.....	.....
. ____					
. 502	Eco-Tab Balkonwinkel, in Element integriert, inkl. Montagematerial			St.	.....
. 501	Stossverbindung Vannier-Klammer, S ≥ 40 mm (lose)			St.	.....
. 501	Stossverbindung Schieblech, S < 40 mm (Element vorgeschlitzt, Blech lose)			St.	.....