












Sortiment Sockelelemente Ecomur Spezial


| Querschnitt | Bauteil |
|--|--|
|  <p>Breite B (mm): 80 - 300 alle 20 Höhe H (mm): 150, 300, 500, 700, 900, 1100 Perimeter- dämmung (λ_0 0.035 W/mK)</p> | <p>Sockelelemente Ecomur Spezial Typ EGX hellgrau</p>  <p>Gehung für Ausseneck</p>  <p>Gehung für Inneneck</p>  <p>Seitenabschluss Typ ESX</p>  |

Sortiment Sockelplatten Ecomur


| Querschnitt | Bauteil | Querschnitt | Bauteil |
|---|---|---|---|
|  <p>Höhe H (mm): 150, 300, 500, 700, 900, 1100</p> | <p>Sockelplatten Ecomur hellgrau inkl. Montagekleber</p> <p>Typ ESPX</p>  <p>Typ EASX</p>  |  <p>Höhe H (mm): 150, 300, 500, 700, 900, 1100</p> | <p>Sockelplatten Ecomur hellgrau Perimeterdämmung (λ_0 0.035 W/mK)</p> <p>Typ ESPJ</p>  <p>Typ EASJ</p>  |

Zubehör


Montagewinkel



Fugenbleche



Steinwoll- oder Glaswolleinlage



Sockelelemente Ecomur
Gestaltung und Schutz mit Glasfaserbeton



Optisch und bauphysikalisch ein perfekter Abschluss der Fassade sowie Schutz gegen mechanische Einwirkungen











Sockelelemente Ecomur gelangen bei Kompaktfassaden sowie hinterlüfteten Fassaden zur Anwendung. Die gefälligen, porenfreien Oberflächen aus Glasfaserbeton lassen sich einfach reinigen. Zudem bilden sie einen optimalen Schutz gegen mechanische Einwirkungen im sensiblen Sockelbereich. Die durchgehende, integrierte Wärmedämmung erfüllt problemlos die hohen Anforderungen der Minergie-Standards.



Sortiment Sockelelemente Ecomur

| Querschnitt | Bauteil |
|---|---|
|  <p>Vorsprung V (mm) Standard 15 Spezial > 15 - 40</p> <p>Dicke D (mm) 80 - 300 alle 20</p> <p>Höhe H (mm) 150 300 500 700 900 1100</p> <p>* Dämmung EPS weiss (λ_D 0.038 W/mK) ** Dämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK)</p> | <p>Sockelelemente Ecomur Typ EG hellgrau</p>  |
| | <p>Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS hellgrau</p>  |
| | <p>Seitenabschluss Ecomur (lose oder konfektioniert) hellgrau</p> <div><p>Typ ES</p></div> <div><p>Typ Eb</p></div> <div><p>Typ E</p></div> |

