





























Montageelemente Eco-Fix – Immer das richtige Element für jede Anwendung

Elemente	Anwendungsbeispiele	Querlast	Zulässige Lasten Zuglast	Moment	Element- dicke	Nutzbare Befestigungsfläche	Zubehör	Fremdmontage
leichte Lasten	Montagerondelle Eco-Fix R	  	15 kg	—	10 mm	Ø 70 mm	Fräswerkzeug Montagekleber	Blech- oder Holzschraube ohne vorbohren
	Montagezylinder Eco-Fix MZ	 	15 kg	—	80 mm	Ø 70 mm	Fräswerkzeug Montagekleber	Holzschraube ohne vorbohren
	Montagestange Eco-Fix MST	 	15 kg	—	Bauseits zugeschnitten	80x120 mm	Systemkleber Schneideein- richtung	Holzschraube ohne vorbohren
	Montagequader Eco-Fix M-Q	 	15 kg	—	80 - 300 mm	100x100 mm	Systemkleber	Schraube mit Grobgewinde
mittlere Lasten	Druckquader Eco-Fix D-E	 	Durchsteck- montage mit Injektions- anker Ø16 mm max. 200 kg	—	80 - 300 mm	100x240 mm	Systemkleber	Injektionsanker
	Klobentragungselement Eco-Fix K	 	30 kg	—	60 - 300 mm	210x210 mm	Systemkleber 1 Langschaft- dübel	Rampamuffe und Holzgewinde
	Tragwinkel Eco-Fix G	 	70 kg	—	80 - 300 mm	fassadenseitig 15x80 mm leibungssseitig (D-40) x 80 mm	Systemkleber Montageset	Rampamuffe und metrische Schraube, Eco-Fix TiKG (Variante)
	Tragkonsole Eco-Fix TK	 	100 kg	—	80 - 400 mm	fassadenseitig 30x100 mm leibungssseitig (D-40) x 100 mm	Systemkleber Montageset	Rampamuffe und metrische Schraube, Eco-Fix TiKG (Variante)
schwere Lasten	Mauerwerkskon- sole Eco-Fix MK	 	160 kg	—	175, 250 mm	fassadenseitig 35x205 mm leibungssseitig (T-40) x 205 mm	Systemkleber Montageset Injektions- mörtel	Rampamuffe und metrische Schraube, Eco-Fix TiKG (Variante)
	Lastkonsole Eco-Fix L-Q	 	max. 330 kg	max. 880 kg	max. 0.62 kNm	100x100 mm	Systemkleber Montageset Injektions- mörtel	Gewindeschnitt und metrische Schraube
	Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E	 	max. 450 kg	max. 1'320 kg	max. 1.11 kNm	100x240 mm	Systemkleber Montageset Injektions- mörtel	Gewindeschnitt und metrische Schraube
	Schwerlastkonsole Eco-Fix XL	 	max. 450 kg	max. 1'320 kg	max. 1.11 kNm	160x240 mm	Systemkleber Montageset Injektions- mörtel	Gewindeschnitt und metrische Schraube

Montageelemente Eco-Fix




Energieeffiziente und sichere Befestigungen  
in der Fassade  
Vollständiges Sortiment für alle  
Anwendungen



stahlton

# Montageelemente für alle Anwendungen

Eco-Fix - energieeffizient und sicher



## Montageelemente Eco-Fix 1 - 12 Montage mit Wärmedämmung - VOR PUTZ

Unser Angebot an Montageelementen für die Aussenwärmedämmung umfasst ein vollständiges Sortiment für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Montage von Fensterläden, Geländern, Markisen, Vordächern, Auflagepfetten, Storenführungsschienen, Kleiderbügelträgern etc.

## Montageelement Eco-Fix 9 Montage im Einsteinmauerwerk - VOR PUTZ

Die Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK ermöglicht einfache, rationelle und wärmebrückenfreie Befestigungen beim Einsteinmauerwerk.

# Anwendungsmöglichkeiten

Finden Sie schnell und einfach das geeignete Montageelement

Nummern in der Hausperspektive		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Montageelemente		Montagerondelle Eco-Fix R	Montagezylinder Eco-Fix MZ	Montagegestange Eco-Fix MST	Montagequader Eco-Fix M-Q	Druckquader Eco-Fix D-E	Klobentrageelement Eco-Fix K	Tragwinkel Eco-Fix G	Tragkonsole Eco-Fix TK	Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK	Lastkonsole Eco-Fix L-Q	Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E	Schwerlastkonsole Eco-Fix XL
Anwendungsmöglichkeiten*													
Lastbereiche		leichte Lasten				mittlere Lasten				schwere Lasten			
Auflagepfetten													
Bewegungsmelder													
Geländer/Handläufe													
Gerüstverankerungen													
Klappläden	Anschlag oben												
	Kloben												
	Rückhalter/Vorreiber												
Kleiderbügelträger													
Konsolen													
Lampen	leicht												
	schwer												
Markisen/Sonnenstoren													
Senkrechtmarkisen													
Rohrschellen													
Satellitenanlagen													
Schiebeläden	Aufhängung oben												
	Führung unten												
Schilder	leicht												
	schwer												
Storenführungsschienen													
Temperaturfühler													
Vordächer													

\* Bemessungsangaben berücksichtigen (s. Kapitel Konstruktionsdetails/Bemessungsangaben in der Broschüre «Montageelemente Eco-Fix»)