


Fensterbank Ecolino






Die filigrane und doch massive Lösung aus Glasfaserbeton



Die beste Alternative zu Aluminium
– auch im Preis

Mit Ecolino haben wir für Sie unser bewährtes Sortiment mit einer weiteren, hochwertigen Fensterbank aus Glasfaserbeton erweitert und optimiert. Sie zeichnet sich durch einen filigranen Querschnitt und ein geringes Eigengewicht aus. Das mühelose und einfache Versetzen von Hand, der interessante Preis sowie die ansprechende, modellglatte Oberfläche ergeben eine wirtschaftliche und erfreuliche Fensterbanklösung.


Sortiment

Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Ecolino Typ EL40 hellgrau, hydrophobiert	 bis 450 alle 10	bis 2500
Ecolino Spezial Typ EL90 hellgrau, hydrophobiert	 bis 400 alle 10	bis 2500
Ecolino Spezial Typ EL120 hellgrau, hydrophobiert	 bis 400 alle 10	bis 2500
Ecolino Spezial Typ EL150 hellgrau, hydrophobiert	 bis 400 alle 10	bis 2500
Ecolino Spezial Typ EL200 hellgrau, hydrophobiert	 bis 400 alle 10	bis 2500

Versetzanleitung

Anwendungen bei Aussendämmung (2 Varianten)

Auflagewinkel EPS mit elastischem Kleber



Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Banklänge und alle 500 mm quer
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Auflagewinkel und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Montagewinkel mit elastischem Kleber

