

Fensterbänke Granit

kleine Details – grosse Wirkung



- 1 Wasserdichtes Kunststoffprofil unter Wetterschenkel
- 2 Saubere Eckausbildungen
- 3 Aufbordnung aus Granit
- 4 Gerundete Kante
- 5 Gefräste Wassernase
- 6 Granitbank mit 6° Gefälle

Sortiment


Standard-/Spezialausführung Querschnitt (Details siehe Bestellliste)	Breite B (mm)	Höhe B (mm)	Länge L (mm)
Granit Typ G poliert weissgrau/schwarzgrau meliert fein- bis mittelkörnig*	225-400 alle 25 Spezial auf Anfrage	40	bis 3000
Granit Typ GG strukturiert weissgrau/schwarzgrau** meliert fein- bis mittelkörnig* geflammt und gebürstet			
Granit Typ GJ poliert weissgrau/schwarzgrau meliert fein- bis mittelkörnig*	225-400 alle 25 Spezial auf Anfrage	85	bis 3000
Granit Typ GGJ strukturiert weissgrau/schwarzgrau** meliert fein- bis mittelkörnig* geflammt und gebürstet			

* Farb- und Oberflächendifferenzen vorbehalten (Naturprodukt)


** Die geflammt und gebürsteten Fensterbänke sind heller als die polierten

Zubehör

Bankenden mit
Granit-Aufbordung




Montagewinkel
Typ MR




Auskragung A =
75, 95, 115, 135,
155, 175 mm

Thermostop (zu Montagewinkeln)
Typ TSF zu Typ MR



Auflagewinkel
Typ AW-EPS/-XPS/
-SW/-N



Stahlton-Montagekleber
Kart. à 290 ml



Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. à 290 ml



Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. à 290 ml




Stahlton-Fugen-
dichtband BG 2
Rolle à 5,6 m




Vesetzanleitung

Anwendung bei Aussendämmung
Auflagewinkel EPS mit elastischem Kleber



Stahlton-Fugendichtband und/oder
Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fensterbank

Anwendung bei Homogenmauerwerk



Stahlton-Fugendichtband und/oder
Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fensterbank