


# Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur<sup>flex</sup>

Gestaltung mit Glasfaserbeton







Höchste Ästhetik für Bauwerke mit Charakter


# Sortiment Gurtsimselemente

Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomur<sup>flex</sup> sind hochwertige Produkte aus Glasfaserbeton, welche die bau-physikalischen und optischen Anforderungen voll und ganz erfüllen. Sie werden als horizontal zeichnende Gestaltungselemente eingesetzt. Die Standard-/Spezialausführung Ecomur entsprechen der bewährten Formgebung und sind schnell verfügbar. Die Ausführung Ecomur<sup>flex</sup> mit integrierter Wärmedämmung wird auf objektspezifische Querschnittsabmessungen produziert und kann weitgehend nach den Wünschen des Planers gefertigt werden.

## Ecomur

Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
<b>Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50</b> hellgrau, hydrophobiert mit Anschlussprofil (Alu) 	bis 450 alle 10	bis 2450
<b>Gurtsimselemente Ecomur Typ GS90</b> hellgrau, hydrophobiert mit Anschlussprofil (Alu) 	bis 450 alle 10	bis 2450
<b>Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS120</b> hellgrau, hydrophobiert mit Anschlussprofil (Alu) 	bis 400 alle 10	bis 2450
<b>Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS150</b> hellgrau, hydrophobiert mit Anschlussprofil (Alu) 	bis 400 alle 10	bis 2450

## Ecomur<sup>flex</sup>

<b>Gurtsimselemente Ecomur<sup>flex</sup> Typ GSJ</b> 	Ausführungsvarianten, Farben und Abmessungen auf Anfrage
---	---