















Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur

Die Fensterbänke erfüllen sämtliche Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit. Dank dem breiten Lieferprogramm steht eine grosse Auswahl von Fensterbanklösungen zur Verfügung.

Die Fensterbänke Ecomur/Ecolino und Schwellen Ecomur aus Glasfaserbeton stellen, dank ausgezeichneten Materialeigenschaften, eine gute Witterungsbeständigkeit sicher. Sie sind mit, wie auch ohne integrierte Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum erhältlich.

Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Schwellen Ecomur Typ EDS Balkonschwelle hellgrau, hydrophobiert 	225 - 350 alle 25 < 225 Spez.	bis 2500
Fensterbänke Ecomur Typ ED hellgrau, hydrophobiert 	225 - 350 alle 25 < 225 Spez.	bis 2500
Fensterbänke Ecomur Typ E hellgrau, hydrophobiert 	225 - 350 alle 25 < 225 Spez.	bis 3000
Fensterbänke Ecomur Typ EN hellgrau, hydrophobiert 	225 - 350 alle 25 < 225 Spez.	bis 3000
Fensterbänke Ecomur Typ ENT hellgrau, hydrophobiert 	225 - 450 alle 25 < 225 Spez. > 450 - 750 Spez.	bis 3000
* 20 mm bei Spezial B > 450		
Fensterbänke Ecomur Typ EH hellgrau, hydrophobiert 	225 - 450 alle 25 < 225 Spez. > 450 - 750 Spez.	bis 3000
* 20 mm bei Spezial B > 450		
Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJ hellgrau, hydrophobiert mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.036 W/mK) 	200 - 350 alle 25 < 200 Spez.	bis 3000

Sortiment Fensterbänke, Schwellen Ecomur/Ecomur Spezial

Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ ENT hellgrau, hydrophobiert mit Wärmedämmung: für Fensterbänke EPS (λ_D 0.036 W/mK) für Schwellen Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 alle 25 < 225 Spez. > 450 - 750 Spez.	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJH hellgrau, hydrophobiert mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.036 W/mK) 	225 - 325 alle 25 < 225 Spez.	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Ecomur Typ EJES hellgrau, hydrophobiert mit Perimeterdämmung (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 alle 25 < 225 Spez. > 450 - 750 Spez.	bis 3000
Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH120 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet 	bis 750 alle 10	bis 3000
Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH150 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet 	bis 750 alle 10	bis 3000
Fensterbänke Ecomur Spezial Typ EH200 hellgrau, hydrophobiert Variante: Mit Perimeterdämmung auch als Schwelle geeignet 	bis 750 alle 10	bis 3000
Fensterbankverbreiterungen Ecomur Typ EV (für Sanierungen) hellgrau 	var.	bis 2000


Sortiment Fensterbänke Ecolino/Ecolino Spezial

Bauteil		Breite B (mm)	Länge L (mm)
Fensterbänke Ecolino Typ EL40 hellgrau, hydrophobiert * ab Breite 360: 15 mm		bis 450 alle 10	bis 2500
Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL90 hellgrau, hydrophobiert		bis 400 alle 10	bis 2500
Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL120 hellgrau, hydrophobiert		bis 400 alle 10	bis 2500
Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL150 hellgrau, hydrophobiert		bis 400 alle 10	bis 2500
Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL200 hellgrau, hydrophobiert		bis 400 alle 10	bis 2500


Variante: Mit Dämmungseinlage EPS

Zubehör Fensterbänke, Schwellen Ecomur/Ecolino


Aufbordung
Typ U




Abbordung
Typ E



Fugenblech integriert
Typ F
zu Ecomur Typen, ENT, EH, EJ, ENTS,
EJH, EJES, EH120, EH150, EH200









Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F



Sortiment Brüstungsabdeckungen Ecomur/Ecomur Spezial

Brüstungsabdeckungen Ecomur aus Glasfaserbeton sind eine ideale Ergänzung zu den Fensterbänken Ecomur/Ecolino. Die leichten Elemente ermöglichen ein einfaches Versetzen mit minimalem Arbeitsaufwand.


Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50 hellgrau, imprägniert 	250 - 500 alle 50	bis 2650
Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB90 hellgrau, imprägniert 	250 - 500 alle 50	bis 2650
Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EB120 hellgrau, imprägniert 	250 - 500 alle 50	bis 2650
Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EB150 hellgrau, imprägniert 	250 - 500 alle 50	bis 2650
Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EBJ50 hellgrau, imprägniert mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038W/mK) 	250 - 650 alle 50	bis 2650
Brüstungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EBJ90 hellgrau, imprägniert mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038W/mK) 	250 - 650 alle 50	bis 2650
Sonderanfertigung Ecomur ^{flex} auf Anfrage (Abweichungen Breite, Höhe, Gefälle)		

Zubehör Brüstungsabdeckungen Ecomur


Aufbordung
Typ U




Abbordung
Typ E (eingelassen)




Typ EU (Wassernase umlaufend)
zu Typ EBJ



Fugenbleche integriert
Typ F
zu Typ EBJ








Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F



Sortiment Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Granit

Fensterbänke, Schwellen und Brüstungsabdeckungen Granit sind mit polierter oder strukturierter Oberfläche sowie in den 2 Farben weissgrau und schwarzgrau erhältlich.

Bauteil		Breite B (mm)	Länge L (mm)
Fensterbänke Granit Typ G poliert weissgrau oder schwarzgrau meliert fein- bis mitteldörnig*		225 - 400 alle 25	bis 3000
Fensterbänke Granit Typ GJ poliert weissgrau oder schwarzgrau meliert fein- bis mitteldörnig* mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK)		225 - 400 alle 25	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Granit Typ GG strukturiert weissgrau oder schwarzgrau meliert** fein- bis mitteldörnig* Oberfläche geflammt und gebürstet		225 - 400 alle 25	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Granit Typ GGJ strukturiert weissgrau oder schwarzgrau meliert** fein- bis mitteldörnig* Oberfläche geflammt und gebürstet mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: Mit Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) auch als Schwelle geeignet		225 - 400 alle 25	bis 3000
Brüstungsabdeckungen Typ Granit Typ GB poliert weissgrau oder schwarzgrau meliert fein- bis mitteldörnig*		200 - 450 alle 50	bis 2500


* Farb- und Oberflächendifferenzen vorbehalten (Naturprodukt)

** Die geflammt und gebürsteten Fensterbänke sind heller als die polierten


Zubehör Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Granit

Für Fensterbänke:


Aufbordung
Typ N



Fugenblech integriert
Typ F
zu Granit Typen GJ, GGJ




Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F



Für Brüstungsabdeckungen:

Aufbordung
Typ N



Sichtabschluss
Typ A





Typ AW (Wassernase umlaufend)



Sortiment Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Aluminium

Auch Fensterbänke, Schwellen und Brüstungsabdeckungen Aluminium von Stahlton haben sich bestens bewährt. Sie sind in den nachstehenden Ausführungen lieferbar.

Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Fensterbänke Aluminium Typ AL eloxiert RAL/NCS Gerstenkorn* } auch als Schwelle geeignet Riffelblech* 	140 - 260 und 285 - 505 alle 20	bis 2930
Brüstungsabdeckungen Aluminium Typ ALB eloxiert RAL/NCS 	140 - 260 und 285 - 505 alle 20	bis 2930


Bei dunklen RAL-/NCS-Farben, ist zwischen Aluminium und Dämmung eine Thermo-Schicht auszuführen.

* nicht erhältlich in RAL/NCS
 Spezialanfertigungen auf Anfrage


Zubehör Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Aluminium

Für Fensterbänke:


Aufbordung (Putzbord)
Typ PB




Aufbordung (Stehbord)
Typ SB




Dilatierte Aufbordung (Putzbord)
Typ DPB




Dilatierte Aufbordung (Stehbord)
Typ DSB



Balkonabschluss
Typ B




Dilatationsblech integriert
Typ D




Spezialanfertigungen auf Anfrage

Für Brüstungsabdeckungen:


Aufbordung (Putzbord)
Typ PB




Aufbordung (Stehbord)
Typ SB




Dilatierte Aufbordung (Putzbord)
Typ DPB




Dilatierte Aufbordung (Stehbord)
Typ DSB



Balkonabschluss
Typ B











Dilatationsblech integriert
Typ D



Sortiment Fensterbänke, Schwellen Beton




Fensterbänke und Schwellen Beton sind massiv und daher äusserst robust gegen mechanische Einwirkungen. Die schalungsglatten Oberflächen sind widerstandsfähig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Bauteil		Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Länge L (mm)
Fensterbänke Beton Typ Z betongrau		200 - 375 alle 25	59 - 78	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Beton Typ ZJ betongrau mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: Mit Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) auch als Schwelle geeignet		200 - 375 alle 25	79 - 98	bis 3000
Fensterbänke Beton Typ ZH betongrau		200 - 375 alle 25	69 - 88	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Beton Typ ZJH betongrau mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: Mit Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) auch als Schwelle geeignet		200 - 375 alle 25	119 - 138	bis 3000
Fensterbänke Beton Typ ZH120 betongrau		200 - 375 alle 25	69 - 88	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Beton Typ ZJH120 betongrau mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: Mit Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) auch als Schwelle geeignet		200 - 375 alle 25	149 - 168	bis 3000
Fensterbänke Beton Typ ZH150 betongrau		200 - 375 alle 25	79 - 98	bis 3000
Fensterbänke, Schwellen Beton Typ ZJH150 betongrau mit Wärmedämmung EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: Mit Wärmedämmung XPS (λ_D 0.035 W/mK) auch als Schwelle geeignet		200 - 375 alle 25	179 - 198	bis 3000

Spezialanfertigungen auf Anfrage

Sortiment Brüstungsabdeckungen Beton

Brüstungsabdeckungen Beton sind unverwüstlich und ergänzen das Lieferprogramm der Fensterbänke und Schwellen Beton.


Bauteil	Breite B (mm)	Länge L (mm)
Brüstungsabdeckungen Beton Typ ZB betongrau 	200 - 450 alle 25 > 450 Spez.	bis 2500
Brüstungsabdeckungen Beton Typ AB betongrau 	220 250 280 300 320 350 520	bis 2500
Brüstungsabdeckungen Beton Typ BB betongrau 	300 400 440 480	bis 2500

Spezialanfertigungen auf Anfrage


Zubehör Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen Beton

Für Fensterbänke:

Aufbordung
Typ U




Abbordung
Typ A



Für Brüstungsabdeckungen:

Aufbordung
Typ U




Abbordung
Typ A




Montagematerial für Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen


Montagewinkel
Typ MF
für Fensterbänke
und Brüstungs-
abdeckungen




Typ MR
für Fensterbänke




Typ MS
für Schwellen und
Bänke/Abdeckun-
gen Beton




Typ MG
für Schwellen



Typ MSS
für Schwellen und
Bänke/Abdeckun-
gen Beton



Typ MGS
für Schwellen




Auskragung A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm


A/H = 195/250, 215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 135/350, 155/350, 175/350,
195/350, 250/350 mm

Thermostop* (zu Montagewinkeln)


Typ TSF*
(selbstklebend)
zu Typ MF, MR und MFA



Typ TSS*
(selbstklebend)
zu Typ MS, MG




Typ TSP*
(selbstklebend)
zu Typ MSS, MGS




* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm) Montagewinkel
mit reduzierter Auskragung vorsehen


Montagewinkel
Typ MFA
für Aluminium




Auflagerkonsole
Typ AK
für Fensterbänke




Auflagewinkel**
Typ AW-EPS/-PER/-SW/-GW



Typ AWF-EPS/-PER/-SW/-GW




Auflagekeil**
Typ AK-EPS/-PER




** EPS weiss
(λ_D 0.036 W/mK)
PER (Perimeterdämmung)
(λ_D 0.035 W/mK)

B, D, V, H = variabel


Fugenbleche lose
für Fensterbänke



Fugenbleche lose
für Brüstungsabdeckungen



Stahlton-Fugendichtband
BG 1



Stahlton-Montagekleber
Kart. à 290 ml, hellgrau



Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. à 290 ml, weiss



Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. à 290 ml, lichtgrau



Stahlton-Primer
Dose à 200 ml

