








Sortiment Dachkranzelemente Ecomur

Die Tragstruktur aus Glasfaserbeton, die Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum EPS (λ_D 0.036W/mK) sowie die Befestigungsteile aus feuerverzinktem Stahl sind die Komponenten des wärmebrückenfreien Dachkranzelementes Ecomur für Flachdächer. Die Anschlüsse an Deckenstirn, Flachdach und Fassadendämmung sind für alle gängigen Konstruktionen konzipiert und ohne Durchdringung der Dichtungsfolie gelöst. Die statischen Beanspruchungen aus äusseren und inneren Lasten (Vordach, Verankerung der Dichtungsfolie) werden vom Element zuverlässig übernommen.

Querschnitt	Bauteil	Höhe H (mm)
	Typ DKG (gerade Elemente) 	350 400 450
	Typ DKA (Ausseneck-Elemente) <div>   </div> <div>linksrechts</div>	350 400 450
	Typ DKI (Inneneck-Elemente) <div>   </div> <div>linksrechts</div>	350 400 450

Zubehör

Montagegarnitur (verzinkt)
 Elementlänge L = 1200 mm, 2 pro Element
 Elementlänge L = 2400 mm, 4 pro Element



Stahlton-Fugendichtband
 BG 1

