


Eléments de montage Eco-Fix

Liste de commande

Objet:		Liv. souhaitée le:		Page: sur	
Nr. ext.		Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: ivi./ Mme. <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		index	
Entreprise:				Temps à saisir:	
Tel. Fax		Contrat no.		KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		livraison sélectionner...		Committant:	
		Facturation:			



Exécution standard sur commande (modules au détail):


(M) (D) (A) (L) Epaisseur D = 80 mm (Q) (E) Epaisseur D = 20-100 tous les 20 mm

Exécution standard sur commande (éléments confectionnés):

Epaisseur D = 80 - 300 tous les 20 mm ; type MZ: D = 80 mm ; Plaque de distance: D = 10, 20 mm

Rondelle de montage R
en polypropylène Ø = 90 mm

Livrable uniquement par
paquets de 100 rondelles
(cont. 1 outil de fraisage)



Pos	Nbre de pièces élément total	Type	Epais- seur D bzw. mm	Diamètre Ø mm	Dimensions		Remarques:
					B mm	H mm	
total							


Colle de montage (cart. 290 ml)		pces			Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)		pces		
Outil de fraisage pour rondelle de montage R		pces			Outil de fraisage pour cylindre de montage MZ		pces		
Soufflette		pces			Kit de brosses		pces		
Aide au marquage Eco-Fix (pour équerre de fixation, support charges et charges lourdes A-E)							pces		
① Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) (pour types A-E et L-Q) --> 1 Cartouche pour env. 12 trous							pces		
② Tiges filetées à injection (douilles incluses) (pour types A-E et L-Q)							pces		
A remplir par Stahlton Bauteile AG							Fabriqué	Prêt à charger	

Eléments de montage Eco-Fix

Liste de commande


Objet:		Livr. souhaitée le:		Page:	sur
Nr. ext.		Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: iv./ Mme. . <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		Index	Temps à saisir:
Entreprise:				Contrat no.	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
Architecte:		livraison sélectionner... Commettant: Facturation:			

Equerre de fixation Eco-Fix G



B/H = 280/120 mm
En mousse dure PU 450 kg/m3
3 chevilles SXRL 10x120 T
inclus
→ ①

Plaque de distance pour équerre de fixation G




B/H = 190/120 mm
En mousse dure PU 300 kg/m³

en cas d'utilisation de 1 plaque de distance chevilles SXRL 10x140 T sont
utiliser avec l'équerre de fixation G

→ ①

Support de fixation Eco-Fix TK



B/H = 70/220 mm
En mousse dure PU 450 kg/m³
inclus
2 chevilles SXRL 10x120 T
ou
2 vis à bois SPAX T-STAR
Plus 6x80

Exécution standard sur commande:

Equerre de fixation G: D = 80 - 300 tous les

Plaque de distance: $D = 10, 20 \text{ mm}$

Support de fixation TK: D = 80 - 400 tous les 20

Pos	Nbre de pièces élément total	Type	Epais- seur D mm	Dimensions		Remarques:
				B mm	H mm	
total						


Colle de montage (cart. 290 ml)		pces	Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)		pces
Douille Rampa SK Ø12 mm, L=25 mm (carton à 50 pce)		carton	Douille Rampa SK Ø18.5 mm, L=30 mm (carton à 50 pce)		carton
Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm (carton à 50 pce)		carton	Douille Rampa SK Ø18.5 mm inoxydable, L=30 mm (carton à 50 pce)		carton
Aide au marquage Eco-Fix (pour équerre de fixation, support charges et charges lourdes A-E)		pces	Vis Eco-Fix TKG 10x80 mm, Torx 40, A2 (variante à douille Rampa)		pces
① Cheville SXRL Ø10 T, Torx 40		L = 120 mm	pces	L = 140 mm	pces
② <input type="checkbox"/> Vis à bois SPAX T-STAR Plus 6x80 (pour support de fixation Eco-Fix TK au lieu des chevilles)					pces
A remplir par Stahlton Bauteile AG				Fabriqué	Prêt à charger

Eléments de montage Eco-Fix

Liste de commande

Objet:		Livr. souhaitée le:		Page: sur	
Nr. ext.		Délai de liv.:		Index	
Entreprise:		à livrer avec:		Temps à saisir:	
Tel.		<input type="checkbox"/> Avis: M. / Mme. <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		Contrat no.	
Fax		livraison sélectionner...		KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant:			
		Facturation:			

Support pour charges lourdes XL



B/H = 200/280 mm
 En mousse dure PU 200 kg/m³,
 contenant plaque compacte et
 4 tiges filetées
 et douilles
 (mortier d'injection nécessaire)

→ ① ②

Exécution standard sur commande (éléments confectionnés):
 Epaisseur D = 80 - 300 tous les 20 mm

Pos	Nbre de pièces élément total	Type	Epaisseur D mm	Diamètre Ø mm	Dimensions B mm H mm		Remarques:
		Support pour charges lourdes XL		—	200	280	
		Support pour charges lourdes XL		—	200	280	
		Support pour charges lourdes XL		—	200	280	
		Support pour charges lourdes XL		—	200	280	
		Support pour charges lourdes XL		—	200	280	
total							
Colle de montage (cart. 290 ml)			pces		Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)		
Soufflette			pces		Kit de brosses		
① Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) --> 1 Cartouche pour env. 12 trous					pces		
② Injektions-Gewindestangen (inkl. Ankerhülsen)			pces		pces		
A remplir par Stahlton Bauteile AG							Fabriqué Prêt à charger


Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Eléments de montage Eco-Fix

Liste de commande

Objet:		Livr. souhaitée le:		Page:	sur
Nr. ext.		Délai de liv.:		Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:		Contrat no.	
Tel.		<input type="checkbox"/> Avis: M. / Mme. <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Fax		livraison sélectionner...			
Architecte:		Committant:			
		Facturation:			

Support pour maçonnerie MK



B/H = 75/245 mm
 En mousse dure PU 450 kg/m³,
 2 tiges filetées Ø8-160 et douilles 12x150 mm
 inclus (mortier d'injection nécessaire)

→ ① ②

Exécution standard sur commande:
 Profondeur T = 175, 250 mm

Exécution spéciale:
 Profondeur T = var. (max. 250 mm)

Pos	Nbre de pièces élément total	Type	Profondeur T mm	Diamètre Ø mm	Dimensions B mm H mm		Remarques:
		Support pour maçonnerie MK		—	75	245	
		Support pour maçonnerie MK		—	75	245	
		Support pour maçonnerie MK		—	75	245	
		Support pour maçonnerie MK		—	75	245	
		Support pour maçonnerie MK		—	75	245	
total							
Colle de montage (cart. 290 ml)			pces		Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)		
Rampamuffen SK Ø12 mm, L=25 mm (M6) (Karton à 50 St.)			carton		Douille Rampa SK Ø18.5 mm, L=30 mm (carton à 50 pce)		
Rampamuffen SK Ø16 mm, L=30 mm (M8) (Karton à 50 St.)			carton		Douille Rampa SK Ø18.5 mm inoxydable, L=30 mm (carton à 50 pce)		
Soufflette			pces		Vis Eco-Fix TKG 10x80 mm, Torx 40, A2 (variante à douille Rampa)		
Kit de brosses			pces				
① Mortier d'injection FIS VL 300 T (cart. 300 ml) --> 1 Cartouche pour env. 12 trous					pces		
② Tiges filetées à injection (douilles 12x150 mm incluses)					L = 160 mm pces		
A remplir par Stahlton					Fabriqué		
Bauteile AG					Prêt à charger		

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier

Liste de commande


Objet:		Livr. souhaitée le:	Page:	sur
Nr. ext.		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis: Mm <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
	Tel. Fax	livraison	Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier


En mousse dure PU 450 kg/m³

4 chevilles SXRL 10x140 FUS

B/H = 240-520/120 mm (B ajustable + 20 mm)



Plan de la situation du montage



* tenir compte d'un evtl. ajustement de l'équerre de fixation (dimension B), en cas de distance de la cheville à la bordure

Exécution standard sur commande: D = 80-300 tous les 20 mm

Pos	Nbre de pièces élément total	Type	Epais- seur D mm	Dimensions			Remarques:
				B mm	H mm	BE mm	
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
		Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier			120		
total							
Colle de montage (cart. 290 ml)			pces	Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)			pces
Douille Rampa SK Ø16 mm, L=30 mm (carton à 50 pce)			carton	Douille Rampa SK Ø18.5 mm, L=30 mm (carton à 50 pce)			carton
Cheville SXRL Ø10 FUS, Torx 40				L = 140 mm			pces
A remplir par Stahlton Bauteile AG				Fabriqué			Prêt à charger

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Liste de commande

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
			Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant: Facturation:		

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$ mm

Perspective

Coupe horizontale

ED = 200 mm

Exécution standard
 Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
 Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'élément ED = 200 mm

Exécution spéciale
 B > 400 - 495 mm
 ED ≠ 200 mm

2) $\alpha \neq 0^\circ$ (plus-value): quand $\alpha \neq 0^\circ$ quand $\alpha = 0^\circ$

Tableau con remontée

Evidement du lambrequin
Linteau évidé

S = mm
 S = mm

Linteau plein

EU = mm EO = mm EF = mm

EU = dim Unterkante rail de store jusqu'à point de fixation P1

3) Distance points de fixation max. 1200 mm
 4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

EA = mm

[illegible]

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces

Remarques:

A remplir par
Stahlton
Bauteile AG

Fabriqu 

Prêt à charger

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
			Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant: Facturation:		

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$

Perspective

Coupe horizontale

Evidement du lambrequin

Linéau évidé

Linéau plein

☐ Couper sur le chantier (standard)
☐ Livré couper (plus-value)

Dimensions et Formules

ED = 200 mm

M = A =
 W = F =
 SL = SF = 280 mm
 EU = EO = EF =

Exécution standard
 Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
 Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'élément ED = 200 mm

Exécution spéciale
 B > 400 - 495 mm
 ED ≠ 200 mm

2) $\alpha \neq 0^\circ$ (plus-value): quand $\alpha \neq 0^\circ$ quand $\alpha = 0^\circ$
 V = EU =

3) Distance points de fixation max. 1200 mm
 4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

EA =

Tablette con remontée

Pos	Nbre de pièces total	Vide de fenêtre H mm	Pente jus- que axe 2)		Dim. SH mm	Elément largeur longueur		Epaisseur de l'isol. Façade Jambage		Dimension totale m	Points de fixation 3) mesuré de P0			Nbre.	type d'élément (Vue de l'extérieur) links rechts	Evide- ment pour niche4)	Winkel- Dim. U mm	Livraisons		
			α °	X mm		B mm	L mm	D mm	DL mm		P1 mm	P2 mm	P3 mm							
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

total		total		Cosses par cornière	Tot. pces	
Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces		Cornières pour fixation de garde-corps él.			Tot. pces	
A remplir par Stahlton					Fabriqué	Prêt à charger
Bauteile AG						

Liste de commande

Page: sur

[illegible]

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
			Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Options:

- ☐ Avec profil alu pour rail de store encastré
- ☐ Revêtement entre profilé alu et cadre de fenêtre

Evidement pour niche de store $4K = \text{mm}$

Perspective

Coupe horizontale

1) a ou $b \geq 50$

Options:

- ☐ Partie inférieure en XPS (150 mm)

Options:

- ☐ Evidement du lambrequin
- ☐ Linteau évidé
- ☐ Couper sur le chantier (standard)
- ☐ Livré couper (plus-value)

S = mm

Linteau plein

Options:

- ☐ EPS blanc
- ☐ Laine de pierre (insert)
- ☐ EPS gris

Exécution standard

Longueur de l'élément $L \leq 3000$ mm

Largeur de l'élément $B \leq 400$ mm

Épaisseur de l'isol. $D \leq 400$ mm

Épaisseur de l'élément $ED = 120$ mm

Exécution spéciale

$B > 400 - 495$ mm

$ED \neq 120$ mm

2) $\alpha \neq 0^\circ$ (plus-value): quand $\alpha \neq 0^\circ$ quand $\alpha = 0^\circ$

Tablette con remontée

Options:

- ☐ V = mm
- ☐ EU = mm
- ☐ EO = mm
- ☐ EF = mm
- ☐ EA = mm

3) Distance points de fixation max. 1200 mm

4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

EU = dim Unterkante rail de store jusqu'à point de fixation P1

Pos	Nbre de pièces total	Vide de fenêtre H mm	Pente jus- que axe 2)		Dim. SH mm	Elément largeur longueur		Epaisseur de l'isol.		Dimension totale m	Points de fixation 3) mesuré de P0			Nbre:	Type d'élément (Vue de l'extérieur)	Evide- ment pour niche4)	Winkel- Dim. U mm	Livraisons		
			α °	X mm		B mm	L mm	D mm	DL mm		P1 mm	P2 mm	P3 mm		links	rechts	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-			
total										total							-			

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)

pces

Remarques:

A remplir par
Stahlton
Bauteile AG

Fabriqu 

Prêt à charger

Liste de commande

Page: sur

Pos	Nbre de pièces H mm total	Vide de fenêtre X mm	Pente jus- que axe 2)		Dim. SH mm	Elément		Epaisseur de l'isol.		Dimension totale m	Points de fixation 3) mesuré de P0			Nbre.	Type d'élément (Vue de l'extérieur)		Evide- ment pour niche4)	Winkel- Dim. U mm	Masse für Fabrikation					
			α °	X mm		largeur B mm	longueur L mm	Jambagg D mm	DL mm		P1 mm	P2 mm	P3 mm		links	rechts			LU mm	LM mm	LO mm			
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
total			total								Equerre (D = mm) pour fixation de garde-corps													
Douille Rampa SK Ø12 mm, L=25 mm (carton à 50 pce)											pces				par él. Tot. pces									
A remplir par Stahlton														Fabriqué				Prêt à charger						
Bauteile AG																								

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

[illegible]

Éléments pour jambage Eco-Lei W


Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		



Pos	Nbre de cartons pces	Nbre de éléments pces	Long. de l'él. L mm	Dimension totale m	Remarques:	Livraisons partielles			
			800						
			800						
			800						
			800						
		Cartons totale à 25 pces			total m'				
Colle de montage (cart. 290 ml)			pces		Masse pour joints+d'étanch. (cart. 290 ml)	pces			
Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml)			pces		Bande d'étanch. (rouleau 5.60 m)	pces			
A remplir par Stahlton Bauteile AG							Fabriqué	Prêt à charger	

M.1005D132.1a / 1 Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Eléments d'embrasure Alu-IB-S

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
	Tel. Fax		Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		livraison sélectionner...		
		Committant:		
		Facturation:		


Prière de marquer le type d'une croix

IB


WT



Eléments d'embrasure Alu-IB-S (XPS)



Eléments d'embrasure Alu-WT-S (Laine de pierre)



Exécution standard sur commande:
Epaisseur D = 30 mm

Pos	Nbre de pièces total	Longueur IB L mm	Larg. IB B mm	dépassement		Longueur du profil PL mm	Larg. du profil PB mm	Dimension totale m	Remarques:	Livraisons partielles			
				haut	bas								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
				75	75								
total								total					

Colle de montage+d'étanch. (cart. 2! pces)

A remplir par Stahlton Bauteile AG		Fabriqué	Prêt à charger

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Eléments d'embrasure Alu-IB-N

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Prière de marquer le type d'une croix




IB




WT



Eléments d'embrasure Alu-IB-N (XPS)



Eléments d'embrasure Alu-WT-N (Laine de pierre)



Exécution standard sur commande:
Epaisseur D = 30 mm

Pos	Nbre de pièces total	Longueur IB L mm	Larg. IB B mm	dépassement	Longueur du profil PL mm	Larg. du profil PB mm	Dimension totale m	Exécution	Remarques:	Livraisons partielles			
				haut	bas								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
					75								
total							total						

Colle de montage+d'étanch. (cart. 2! pces)			
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Fabriqué	Prêt à charger

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur



Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
		livraison sélectionner...		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		

Prière de marques le type d'une croix	XPS 	PIR 	LEI Elément 	STU Elément 
---	--	--	--	--

Exécution standard sur commande:

Epaisseur	D = 20
Isolation thermique	XPS

Exécution spéciale:
Isolation thermique PIR



Pos	Nbre de pièces total	Type d'élément	Epais- seur mm	Long. de l'éél. L mm	Largeur de l'éél. B mm	dépas- sement		Longueur du profil PL mm	Dimension totale m	Exécu- tion	Remarques:	Livraisons partielles			
						haut	bas								
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
			20												
total								total							

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 l pces

A remplir par Stahlton Bauteile AG		Fabriqué	Prêt à charger

Montageelemente Leibungselemente Klobentragelemente 190201a

Eléments fixation de gonds de volets IB-KH / IB-AT

Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
	Tel. Fax	livraison sélectionner...		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Prière de marquer le type d'une croix	XPS	Laine de pierre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eléments pour fixation IB-KH



Eléments pour butoirs IB-AT



Exécution standard sur commande:

Epaisseur D = 60 - 240 tous les 20 mm

Longue IB-KH L = 1250, 620 mm

Pos	Nbre de pièces total	Type d'élé- ment	Epaisseur D (mm)	Longueur L (mm)	Dimension totale m	Remarques:	Livraisons partielles			
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								
		IB-KH								

		IB-AT		245						
		IB-AT		245						
		IB-AT		245						
		IB-AT		245						
		IB-AT		245						
		IB-AT		245						

total				total						
-------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces)

A remplir par Stahlton Bauteile AG		Fabriqué	Prêt à charger


Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_190201a

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: ivi./ Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA	
			Date:	
	Tel.	livraison	seélectionner...	
	Fax			
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		



<input checked="" type="checkbox"/> EPS blanc <input type="checkbox"/> Laine de pierre (insert) <input type="checkbox"/> EPS gris (doublage à l'intérieur)													
Pos	Nbre de pièces total	Type d'élément	Epais- seur D mm	Haut. jambage * HL (mm)	Longueur d'éléments HL+ ...mm ** L (mm)	Exécution	Dimension totale m	Remarques:	Livraisons partielles				
total		total											
Cheville: Type pces ... Type pces ...													
Colle de montage+d'étanch. (cart. 2 pces ... Type pces ...													
A remplir par Stahlton Bauteile AG									Fabriqué	Prêt à charger			