

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | Temps à saisir: |
| Entreprise: Tel. Fax | | | | |
| Architecte: | | Commandant: Facturation: | | |

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$ mm

Perspective

Coupe horizontale

ED = 200 mm

Exécution standard
 Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
 Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'élément ED = 200 mm

Exécution spéciale
 B > 400 - 495 mm
 ED ≠ 200 mm

2) $\alpha \neq 0^\circ$ (plus-value): quand $\alpha \neq 0^\circ$

Tablette con remontée

3) Distance points de fixation max. 1200 mm
 4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

Evidement du lambrequin

Linteau évidé

☐ Couper sur le chantier (standard)
☐ Livré couper (plus-value)

S = mm

Linteau plein

Longueur de l'élément L

SH

50

P3

B

EA

EF

H

EU

EO

EF

V

$\alpha \neq 0^\circ$

$\alpha = 0^\circ$

V = mm

EU = mm

EO = mm

EF = mm

EA = mm

EU = dim Unterkante rail de store jusqu'à point de fixation P1

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus- que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | | Nbre: | Type (Vue de l'extérieur) links rechts | Evide- ment pour niche4) | Livraisons partielles | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------|------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | α ° | X mm | | B mm | L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P1 mm | P2 mm | P3 mm | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| total | | | total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces

Remarques:

A remplir par
Stahlton
Bauteile AG

Fabriqu 

Prêt à charger

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | Temps à saisir: |
| Entreprise: Tel. Fax | | | | |
| Architecte: | | Commandant: Facturation: | | |

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$ mm

Perspective

Coupe horizontale

Longueur de l'élément L

Tablette con remontée

Exécution standard
 Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
 Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'élément ED = 200 mm

Exécution spéciale
 B > 400 - 495 mm
 ED ≠ 200 mm

2) α ≠ 0° (plus-value): quand α ≠ 0°
 quand α = 0°

3) Distance points de fixation max. 1200 mm
4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

☐ Couper sur le chantier (standard)
☐ Livré couper (plus-value)

S = mm

Linteau plein

M = mm **A =** mm
W = mm **F =** mm
SL = mm **SF = 280 mm**
V = mm **EU =** mm **EO =** mm **EF =** mm
EA = mm

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus- que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | | Nbre: | Type (Vue de l'extérieur) links rechts | Evide- ment pour niche4) | Winkel- Dim. U mm | Livraisons | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|------------------|---------|---------|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|--|
| | | | α ° | X mm | | B mm | L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P1 mm | P2 mm | P3 mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| total | | total | | | | | | | | | Cosses par cornière | | | | | Tot. pces | | | | |
| Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces | | | | | | | | | Cornières pour fixation de garde-corps él. | | | | | | Tot. pces | | | | | |
| A remplir par Stahlton | | | | | | | | | | | | | | Fabriqué | | Prêt à charger | | | | |
| Bauteile AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | Temps à saisir: |
| Entreprise: Tel. Fax | | | | |
| Architecte: | | Commandant: Facturation: | | |

☒ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$ mm

Perspective

Coupe horizontale

ED = 200 mm

Exécution standard
 Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
 Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
 Epaisseur de l'élément ED = 200 mm

Exécution spéciale
 B > 400 - 495 mm
 ED ≠ 200 mm

2) α ≠ 0° (plus-value): quand α ≠ 0°
 quand α = 0°

Tablette con remontée

Evidement du lambrequin
Linéau évidé

Longueur de l'élément L

SH

50

S

B

H

Alu-Profil

V

3) Distance points de fixation max. 1200 mm
 4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

☐ Couper sur le chantier (standard)
☐ Livré couper (plus-value)

S = mm

Détails/dim. du profil alu selon liste séparée

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus-que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | | Nbre: | Type (Vue de l'extérieur) links rechts | Evide-ment pour niche4) | Livraisons partielles | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|------|------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | α ° | X mm | | B mm | L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P1 mm | P2 mm | P3 mm | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| total | | | total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces) | | Remarques: | |
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | Fabrique | Prêt à charger |
| | | | |

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

☒ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ avec profil de raccord (détails/dim. selon liste sép.)

Evidement pour niche de store $4K =$ mm

Perspective

Coupe horizontale

Evidement du lambrequin

Longueur de l'élément L

Alu-Profil

Détails/dim. du profil alu selon liste séparée

Exécution standard

Longueur de l'élément $L = \leq 3000$ mm

Largeur de l'élément $B = \leq 400$ mm

Épaisseur de l'isol. $D = \leq 400$ mm

Épaisseur de l'élément $ED = 200$ mm

Exécution spéciale

$B > 400 - 495$ mm

$ED \neq 200$ mm

Tablette con remontée

2) $\alpha \neq 0^\circ$ (plus-value): quand $\alpha \neq 0^\circ$ quand $\alpha = 0^\circ$

3) Distance points de fixation max. 1200 mm

4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

Couper sur le chantier (standard)

Livré couper (plus-value)

$S =$ mm

$M =$ mm $A =$ mm

$W =$ mm $F =$ mm

$SL =$ mm $SF = 280$ mm

$V =$ mm

M.1005D132.1a / 1 Montageelemente Leibungselemente Klobentragelemente 120124t

Eléments pour jambage Eco-Lei U

Liste de commande

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|--|--|------------------|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | | à livrer avec: | Contrat no. | |
| | | Avis: | KA | |
| | | M.: | Date: | |
| | | Mme.: | Resp. d' aff.: | |
| | | <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick | Col. serv. ext.: | |
| | | <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 | | |
| | | <input type="checkbox"/> franco chantier | | |
| | | <input type="checkbox"/> départ usine | | |
| | | <input type="checkbox"/> camion grue | | |
| | | <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | | |
| Architecte: | | Committant: | | |
| | | Facturation: | | |

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré

☐ Revêtement entre profilé alu et cadre de fenêtre

Evidement pour niche de store $4K = \text{ - mm}$

Perspective

Coupe horizontale

☐ Partie inférieure en XPS (150 mm)

ED = 120 mm

Exécution standard

Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm

Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm

Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm

Epaisseur de l'élément ED = 120 mm

Exécution spéciale

B > 400 - 495 mm

ED ≠ 120 mm

2) α ≠ 0° (plus-value): quand α ≠ 0°

3) Disance points de fixation max. 1200 mm

4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

Evidement du lambrequ

Lintheu évidé

☐ Couper sur le chantier (standard)

☐ Livré couper (plus-value)

S = - mm

Lintheu plein

V = mm

EU = mm

EO = mm

EF = mm

EA = mm

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus-que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | Nbre: | Type ... (Vue de l'extérieur) links rechte | Evide-ment pour niche4) | Winkel- Dim. U mm | Livraisons | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------|------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|-------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | α ° | X mm | | B mm | L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P2 mm | P3 mm | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| total | | total | | | | | | | | | Cosses par cornière | | | | | Tot. pces | | | | | |
| Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml) | | | | | | | | | pces | | Equerre pour fixation de garde-paroi. | | | | | Tot. pces | | | | | |
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | | | | | | | | | | | | | Fabriqué | | | Prêt à charger | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M.1005D132.1a / 1 Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_1201241

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Eléments pour jambage Eco-Lei U avec équerre de fixation intégrée

Liste de commande

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | Tel. Fax | à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | Contrat no. | |
| | | | Date: | |
| Architecte: | | Committant: | Resp. d' aff.: | |
| | | Facturation: | Col. serv. ext.: | |

☐ Avec profil alu pour rail de store encastré

☐ Revêtement entre profilé alu et cadre de fenêtre

Evidement pour niche de store $4K =$ - mm

Perspective

Coupe horizontale

☐ Partie inférieure en XPS (150 mm)

ED = 120 mm

Exécution standard

Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm

Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm

Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm

Epaisseur de l'élément ED = 120 mm

Exécution spéciale

B > 400 - 495 mm

ED ≠ 120 mm

Evidement du lambrequi

Lintheu évidé

☐ Couper sur le chantier (standard)

☐ Livré couper (plus-value)

S = - mm

Lintheu plein

* Abstand der Geländerbefestigung zum Rand des Tragwinkels min. 20 mm

M = mm A* = mm

W = mm F* = mm

SL* = mm SU = mm

V = mm EU = mm EO = mm EF = mm

2) α ≠ 0° (plus-value): quand α ≠ 0° quand α = 0°

3) Distance points de fixation max. 1200 mm

4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

EA = mm

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus-que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | Nbre: | Type ... (Vue de l'extérieur) links rechts | Evide-ment pour niche4) | Winkel Dim. U mm | Livraisons | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------|------------------|---------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|
| | | | α ° | X mm | | B mm | longueu L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P2 mm | P3 mm | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| total | | total | | | | | | | | | Cosses par cornière | | | | | | Tot. pces | | | | |
| Douille Rampa SK Ø12 mm, L=25 mm (carton à 50 pce) | | | | | | | | | pces | | Equerre pour fixation de garde-paroi. | | | | Tot. pces | | | | | | |
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | | | | | | | | | | | | | Fabriqué | | Prêt à charger | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M.1005D132.1a / 1 Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_1201241

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton


Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | Temps à saisir: |
| Entreprise: Tel. Fax | | | | |
| Architecte: | | Commandant: Facturation: | | |

Plan




fermer

7




en saillie *

7



à fleur **

7




* Remontée de la tablette découpée pour profil alu

** Ep. de la remontée > Profondeur du profil alu

Type d'élément Li
(gauche)

Type d'élément Re
(droite)



| | |
|--------------------|-------------------------|
| SH = mm | B = mm |
| XS = mm | α = ° |

| Pos | Type d'élément (Vue de l'extérieur) | | Long. de l'él. L mm | partie- encastré AE mm | dépas- sement AU mm | Pente jus- que axe AG mm | tolérance de long. en haut (-3 mm) mm | Long. totale AL mm |
|-------|--|------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | Li pces | Re pces | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| total | | | total | | | | | |

Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|
| M.1005D132.1a / 1 | Montageelemente | Leibungselemente | Klobentragelemente | 1201241 |
|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|

Eléments pour jambage Eco-Lei U avec équerre de fixation intégrée (avec profil alu)

Exécution standard et exécution spéciale

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | Tel. Fax | à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | Contrat no. | |
| | | | KA | |
| Architecte: | | Committant: | Date: | |
| | | | Resp. d' aff.: | |
| | | Facturation: | Col. serv. ext.: | |

☒ Avec profil alu pour rail de store encastré
☐ Revêtement entre profilé alu et cadre de fenêtre

Evidement pour niche de store 4K = - mm

Perspective

Coupe horizontale

☐ Partie inférieure en XPS (150 mm)

Evidement du lambrequ
Linéau évidé

☐ Couper sur le chantier (standard)
☐ Livré couper (plus-value)
S = - mm

Détails/dim. du profil alu selon liste séparée

* Abstand der Geländerbefestigung zum Rand des Tragwinkels min. 20 mm

| | |
|----------|---------|
| M = mm | A* = mm |
| W = mm | F* = mm |
| SL* = mm | SU = mm |

Exécution standard
Longueur de l'élément L = ≤ 3000 mm
Largeur de l'élément B = ≤ 400 mm
Epaisseur de l'isol. D = ≤ 400 mm
Epaisseur de l'élément ED = 120 mm

Exécution spéciale
B > 400 - 495 mm
ED ≠ 120 mm

V = mm

2) α ≠ 0° (plus-value): quand α ≠ 0° quand α = 0°
Tablette con remontée

3) Disance points de fixation max. 1200 mm
4) Livré avec évidement pour niche de store (plus-values)

☒ EPS blanc
☐ Laine de pierre (insert)
☐ EPS gris

| Pos | Nbre de pièces total | Vide de fenêtre H mm | Pente jus- que axe 2) | | Dim. SH mm | Elément | | Epaisseur de l'isol. | | Dimension totale m | Points de fixation 3) mesuré de P0 | | Nbre | Type (Vue de l'extérieur) links rechts | Evide- ment pour niche4) | Winkel Dim. U mm | Livraisons | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---|------------|---------|------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|-------|----------------|--|--------------------------|------------------|------------|--|
| | | | α ° | X | | B mm | L mm | Façade D mm | Jambagg DL mm | | P2 mm | P3 mm | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Douille Rampa SK Ø12 mm, L=25 mm (carton à 50 pce) | | | | | | | | | | | Cosses par cornière | | Tot. pces | | | | | |
| Equerre pour fixation de garde-paroi | | | | | | | | | | | | | Tot. pces | | | | | |
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | | | | | | | | | | Fabriqué | | Prêt à charger | | | | | |


Liste de commande

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | Temps à saisir: |
| Entreprise: Tel. Fax | | | | |
| Architecte: | | Commandant: Facturation: | | |


Plan



☒ Revêtement entre profilé alu et cadre de fenêtre


fermer

7




en saillie *

7



à fleur **

7




* Remontée de la tablette découpée pour profil alu

** Ep. de la remontée > Profondeur du profil alu

Type d'élément Li
(gauche)

Type d'élément Re
(droite)



| | |
|--------------------|-------------------------|
| SH = mm | B = mm |
| XS = mm | α = ° |

| Pos | Type d'élément (Vue de l'extérieur) | | Long. de l'él. L mm | partie- encastré AE mm | Dimensions du profil alu | | | Long. totale |
|------------|---|------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | Li pces | Re pces | | | dépás- sement AU mm | Pente jus- que axe AG mm | tolérance de long. en haut (-3 mm) mm | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| total | | | total | | | | | |

Eléments pour jambage Eco-Lei W


Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|--|--|------------------|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | | à livrer avec: | Contrat no. | |
| | | Avis: | KA | |
| | | M.: | Date: | |
| | | Mme.: | Resp. d' aff.: | |
| | | <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick | Col. serv. ext.: | |
| | | Tel.: | | |
| | | Fax: | | |
| Architecte: | | Committant: | | |
| | | Facturation: | | |



| Pos | Nbre de cartons pces | Nbre de éléments pces | Long. de l'él. L mm | Dimension totale m | Remarques: | Livraisons partielles | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|
| | | | 800 | | | | | | |
| | | | 800 | | | | | | |
| | | | 800 | | | | | | |
| | | | 800 | | | | | | |
| | | Cartons totale à 25 pces | | total m' | | | | | |
| Colle de montage (cart. 290 ml) | | | pces | | Masse pour joints+d'étanch. (cart. 290 ml) | | | pces | |
| Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 ml) | | | pces | | Bande d'étanch. (rouleau 5.60 m) | | | pces | |
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | | | | | Fabriqué | | Prêt à charger | |

M.1005D132.1a / 1 Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_1201241

Eléments d'embrasure Alu-IB-S

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|-------------|--|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | Tel. Fax | à livrer avec: Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | Contrat no. | |
| | | | KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | |
| Architecte: | | Committant: | | |
| | | Facturation: | | |

Prière de marquer le type d'une croix




IB




WT



Eléments d'embrasure Alu-IB-S (XPS)



Eléments d'embrasure Alu-WT-S (Laine de pierre)



Exécution standard sur commande:
Epaisseur D = 30 mm

| Pos | Nbre de pièces total | Longueur IB L mm | Larg. IB B mm | dépassement | Longueur du profil PL mm | Larg. du profil PB mm | Dimension totale m | Remarques: | Livraisons partielles | | | |
|-------|----------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | haut | bas | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| | | | | 75 | 75 | | | | | | | |
| total | | | | | | | total | | | | | |

Colle de montage+d'étanch. (cart. 2' pces)

| | | | |
|--|--|----------|----------------|
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | Fabriqué | Prêt à charger |
| | | | |

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_1201241

Eléments d'embrasure Alu-IB-N

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|-------------|---|--|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | Tel. Fax | à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M.: Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | Contrat no. | |
| | | | KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.: | |
| Architecte: | | Committant: | | |
| | | Facturation: | | |

Prière de marquer le type d'une croix




IB




WT



Eléments d'embrasure Alu-IB-N (XPS)



Eléments d'embrasure Alu-WT-N (Laine de pierre)



Exécution standard sur commande:
Epaisseur D = 30 mm

| Pos | Nbre de pièces total | Longueur IB L mm | Larg. IB B mm | dépassement | Longueur du profil PL mm | Larg. du profil PB mm | Dimension totale m | Exécution | Remarques: | Livraisons partielles | | | |
|-------|----------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | haut | bas | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | |
| total | | | | | | | total | | | | | | |

Colle de montage+d'étanch. (cart. 2' pces)

| | | | |
|--|--|----------|----------------|
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | Fabriqué | Prêt à charger |
| | | | |

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_120124t

Eléments d'embrasure LEI-STU

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

| | | | | |
|-------------|--|--|------------------|-----------------|
| Objet: | | Délai de liv.: | index | Temps à saisir: |
| Entreprise: | | à livrer avec: | Contrat no. | |
| | | <input type="checkbox"/> Avis: | KA | |
| | | <input type="checkbox"/> M.: | Date: | |
| | | <input type="checkbox"/> Mme.: | Resp. d' aff.: | |
| | | <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick | Col. serv. ext.: | |
| | | <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 | | |
| | | <input type="checkbox"/> franco chantier | | |
| | | <input type="checkbox"/> départ usine | | |
| | | <input type="checkbox"/> camion grue | | |
| | | <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible | | |
| Architecte: | | Committant: | | |
| | | Facturation: | | |



| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Prière de marquer le type d'une croix | XPS | PIR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exécution standard sur commande:

Epaisseur D = 20
Isolation thermique XPS

Exécution spéciale:

Isolation thermique PIR



| Pos | Nbre de pièces total | Type d'élément | Epaisseur mm | Long. de l'él. L mm | Largeur de l'él. B mm | dépassement | Longueur du profil PL mm | Dimension totale m | Exécution | Remarques: | Livraisons partielles | | | |
|-------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | haut | bas | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| total | | | | | | | | | | | | | | |

Colle de montage+d'étanch. (cart. 290 pces)

| | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------------|
| A remplir par Stahlton Bauteile AG | | Fabriqué | Prêt à charger |
| | | | |

Montageelemente_Leibungselemente_Klobentragelemente_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton