
















Übersicht der Enden (Soubassement)

Livr. souhaitée le: Page: sur

Objet:	Délai de liv.:	index
Nr. ext.	à livrer avec:	Contrat no.
		KA

Extrémités standard		Extrémités gauche	Extrémités droite	Extrémités gauche / droite
		<p>Type O sans (contrepartie du PSS)</p> 	<p>Type PSS Bande isolante</p> 	<p>Type E Finition latérale encastré Largeur BL = Coupe transversale</p> 
Extrémités standard	sans Tôle de jointure			
	avec Tôle de jointure	<p>Type GF entaillée (contrepartie du F)</p> 	<p>Type F Tôle de jointure intégrée</p> 	<p>Type Eb Finition latérale encastré Largeur BL > Coupe transversale</p> 
		<p>Type GFO entaillée (contrepartie du GFPS)</p> 	<p>Type GFPS entaillée, bande isolante pour tôle de jointure en vrac</p> 	<p>Type G Coupe à l'onglet (angle extérieur)</p> 
		<p>Type GFP entaillée (contrepartie du FP)</p> 	<p>Type FP Tôle de jointure intégrée bei Passelement</p> 	<p>Type G pour soubassements Type EG, E Coupe à l'onglet (angle interne)</p> 
		<p>Type GFK entaillée (contrepartie du FK)</p> 	<p>Type FK Tôle de jointure intégrée, calibré (wenn GFB 20 mm gestossen mit GFB 15 mm)</p> 	<p>Type G pour soubassements Type EGX, ESPJ, E Coupe à l'onglet (angle interne)</p> 

Soubassements Ecomur type EG

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.:	Date:
		Mm.:	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:
		Tel:+41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
	Tel.	livraison	sélectionner...
	Fax		
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

assortiment

Exécution standard:

Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Retour V = 15 mm

Long. de l'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)

Finition spéciale:

Retour V = >15 - 40 mm

Plaque de laine minérale 10 mm

EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Coupe transversale

ohne Dämmung oben ☐

Position du tôle de jointure bei Enden mit Fugenblech

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périi

Couleur gris-clair

☒ **EPS blanc**

☐ Laine de pierre (insert)

☐ XPS sur toute la hauteur

☐ EPS gris (au lieu du EPS blanc)

☐ aussen EPS weiss 10 mm

Pos	Nbre de pièces total	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur élément H mm	Retour V mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GFB etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
				15	1240									
total					total							Poids:		
Colle de montage			Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces											
(Cartouche 290 ml) pces			Equerres de montage 100/100/250 mm: pces						Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035			pces						Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée					
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes				Fabriqué	Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)						

Soubassements Ecomur type EAS

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index	
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.	
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis:	KA	
		M.:		Date:
		Mm.:		Resp. d' aff.:
		Sur preavis: Exp. usine Frick		Col. serv. ext.:
		Tel. Fax		
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
		livraison	sélectionner...	
		Commettant:		
		Facturation:		

assortiment

Exécution standard:

Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Retour V = 15 mm

Long. de l'él. L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm)

Finition spéciale:

Retour V = >15 - 40 mm

Plaque de laine minérale 10 mm

EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

☐ XPS sur toute la hauteur

☐ EPS gris (au lieu du EPS blanc)

☐ aussen EPS weiss 10 mm

☒ **EPS blanc**

☐ Laine de pierre (insert)

Pos	Nbre de pièces total	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur élément H mm	Retour V mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GFB etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
				15	300/300									
total					total							Poids:		
Colle de montage		Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces												
(Cartouche 290 ml) pces		Equerres de montage 100/100/250 mm: pces					Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >							
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035		pces					Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes				Fabriqué		Prêt à charger	
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)						

Soubassements Ecomur type ES (Eléments d'embrasure - en vrac

Liste de commande


Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée l


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M.: Mm.:	KA
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
	Tel. Fax	livraison	sélectionner...
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective
Type d'élément gauche



Type d'élément droite



Coupe transversale



Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Largeur élément d'embrasure BL ≤ 500 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm

Couleur gris-clair


Pos	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Larg. embrasure BL mm	Type d'élément		Remarques	Livraisons partielles				
				gauche	droite						
				X							
				X							
				X							
				X							
					X						
					X						
					X						
					X						
total		Poids:									
Colle de montage				pces							
(Cartouche 290 ml) pces				pces							
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces											
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Métré (m)						Fabriqué		Prêt à charger	

Exécution standard et finition spéciale


Livr. souhaitée le:Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Col. serv. ext.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	
		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective



Coupe transversale



Vue de l'extérieur



Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700, 900, 1100 mm

Long. de l'él. L = 1240 mm

Matériau:


Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair


Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (α en degré °)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:	
					gauche	droite	gauche	droite			
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
			1240								
total			total		Poids:						
pces							Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml) pces				Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces				Aide pour montage typ pces			
subsidaire (Cartouche 290 ml) pces				Cutter pour polystyrène dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm pces							
A remplir par Stahlton Bauteile AG						Coupes G L / H (St.)			Fabriqué	Prêt à charger	

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.:	
Architecte:		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	


Perspective



Coupe transversale



Vue de l'extérieur



Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700, 900, 1100 mm

Long. de l'él. L = 300/300 mm

Matériau:

Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair


Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (α en degré °)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:		
					gauche	droite	gauche	droite				
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
			300/300									
total			total		Poids:							
					pces		Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml)			pces	Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035			pces	Aide pour montage typ			pces	
subsidaire (Cartouche 290 ml)			pces	Cutter pour polystyrène dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm								pces
A remplir par Stahlton Bauteile AG						G	Coupes L / H (St.)			Fabriqué	Prêt à charger	

Liste de commande

Livr. souhaitée l

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M.: Mm.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
		Tel. Fax	livraison sélectionner...
Architecte:		Commettant: Facturation:	




Béton composite ciment-verre

Couleur gris-clair

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Remarques	Tôle de jointure 40 mm total	Livraisons partielles			
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
			1240							
total			total		Poids:					
Colle de montage incl. (Cartouche 290 ml) pces				pces		Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
subsidaire (Cartouche 290 ml) pces				Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces			Aide pour montage type M pces			
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Métré (m)					Fabriqué		Prêt à charger	


Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.: Sur preavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
Architecte:		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale



Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)



assortiment

Exécution standard:

Epaisseur élément D = 35, 45 mm

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700, 900, 1100 mm

Long. de l'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)

Matériau:

Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique

☒ XPS

Tôle de jointure détaillé (plus-value)


(intégrée ou en vrac)

inkl. Verankerungsset (lose):

- Schraube Spax 6x60 mm

- U-Scheibe

- Dübel UX 8x50 mm




Pos	Nbre de pièces total	Epaisseur élément n mm	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GFB etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
						gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
				1240									
total		total				Poids:							
Colle de montage				Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dübel UX 8x50 mm pces									
(Cartouche 290 ml) pces				Equerres de montage 100/100/250 mm: pces				Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces				Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée									
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes			Fabriqué	Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)					

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis:	KA
		M.: Mm.: Sur preavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29	
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
Architecte:		livraison sélectionner...	
		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)



assortiment

Exécution standard:

Epaisseur élément

Hauteur vis.

Long. de l'él.

D = 35, 45 mm

H = 150, 300, 500

700, 900, 1100 mm

L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm)

Matériau:

Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique

☒ XPS

Tôle de jointure détaillé (plus-value)


(intégrée ou en vrac)

inkl. Verankerungsset (lose):

- Schraube Spax 6x60 mm

- U-Scheibe

- Dübel UX 8x50 mm




Pos	Nbre de pièces total	Epaisseur élément n mm	Hauteur élément H mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GFB etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
						gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
				300/300									
total		total				Poids:							
Colle de montage				Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dübel UX 8x50 mm pces									
(Cartouche 290 ml) pces				Equerres de montage 100/100/250 mm: pces				Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >					
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces				Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée									
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes			Fabriqué	Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L / H (St.)					

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M.: Mm.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
	Tel. Fax	livraison sélectionner...	
Architecte:		Committant:	
		Facturation:	


Couleur:

gris-blanc

Coupe transversale



Vue de l'extérieur



Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500
700 mm

Long. de l'él. L = 1250 mm

Matériau:

Granit aussenseitig und oben poliert

Couleur gris-blanc et gris-noir, Granulation fine à moyenne (Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface)

Pos.	Nbre de pièces total	Hauteur élément H mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Remarques	Tôle de jointure 40 mm total	Livraisons partielles			
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
			1250							
total		total			Poids:					
Montagekleber inkl. (Kartusche 290 ml) pces				Bande d'étanch. (rouleau 5.60 m) pces		Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >				
zusätzlich (Kartusche 290 ml) pces				Masse pour joints+d'étanch. (cart. pces		Aide pour montage type MH: pces				
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Métré (m)					Fabriqué		Prêt à charger	

Objet:

Nr. ext.

Entreprise:

Architecte:

Tel.

Fax

Délai de liv.:

à livrer avec:

☐ Avis:

M.:

Mm.:

Sur preavis: Exp. usine Frick

Tel:+41-62-865 74 29

☐ Camion grue

☐ Seul camion solo possible

livraison

sélectionner...

index

Contrat no.

KA

Date:

Resp. d' aff.:

Col. serv. ext.:

Commettant:


Facturation:

Coupe transversale

Perspective

(avec extrémités standard sans tôle de jointure)

sans profil de liaison



assortiment

Largeur

Hauteur vis.

Hauteur du profil de racc

Long. de l'él.

EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Matériau:

Couleur gris-clair

☐ XPS sur toute la hauteur

☒ EPS blanc

☐ EPS gris (au lieu du EPS blanc)

Pos	Nbre de pièces total	Eppai-sseur B mm	Hauteur élément H mm	Hauteur profil de raccord P mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (D PSS F GF etc.)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Finition latérale BL mm		Remarques:
							gauche	droite	gauche	droite		gauche	droite	
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
				20	1240									
total					total							Poids:		
Colle de montage			Profils de raccord (total m):		P=10	P=20	es de montage incl. (fourniture séparée) pces							
(Cartouche 290 ml) pces			Equerres de montage 100/100/250 mn pces				Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >							
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035			pces				Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée							
A remplir par Stahlton Bauteile AG	Tôle jointure intégrée		contrepartie de la tôle de jointure		Finition latérale		Coupes			Überlänge	Fabriqué	Prêt à charger		
	F, FP, FK	F, FP, FK (Onglet)	GF (y.c.)	GFPS, GFO	Eb	E	G	L (St.)	H (m)	L>1240 mm (m)				

M.1005D504.1d / 1

Socket_110107x

Stahlton Bauteile AG

Hauptstrasse 131

Tel +41 62 865 75 00

info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick

www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Soubassements Ecomur spéciaux type ESX (Eléments d'embras

Liste de commande

Finition spéciale


Livr. souhaitée l

Page: sur


Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M.: Mm.:	KA
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29	Date:
		<input type="checkbox"/> Camion grue	Resp. d' aff.:
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Col. serv. ext.:
	Tel. Fax	livraison	sélectionner...
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

Perspective


Type d'élément gauche



Type d'élément droite



Coupe transversale



Exécution standard:

Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Largeur élément d'embrasure BL ≤ 500 mm

Matériau: Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmétrique

Couleur gris-clair

Pos	Nbre de pièces total	Eppai-sseur B mm	Hauteur élément H mm	Larg. em-brasure RI mm	Type d'élément		Remarques	Livraisons partielles			
					gauche	droite					
					X						
					X						
					X						
					X						
					X						
						X					
						X					
						X					
						X					
total											
Colle de montage								pces			
(Cartouche 290 ml)								pces			
								pces			
								pces			
A remplir par								Fabriqué			
Stahlton								Prêt à charger			
Bauteile AG											

Plaques de soubassement Ecomur spéciaux type EGXO

Liste de commande

Finition spéciale

Livr. souhaitée le


Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<div><input type="checkbox"/> Avis:</div> <div>M.:</div> <div>Mm.:</div> <div><input type="checkbox"/> Sur preavis: Exp. usine Frick</div> <div>Tel:+41-62-865 74 29</div> <div><input type="checkbox"/> Camion grue</div> <div><input type="checkbox"/> Seul camion solo possible</div>	<div>KA</div> <div>Date:</div> <div>Resp. d' aff.:</div> <div>Col. serv. ext.:</div>
	Tel.	livraison	sélectionner...
	Fax		
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

Coupe transversale

Perspective

sans profil de liaison ☐



assortiment

Largeur

B = 80-300 (par 20 mm)

Hauteur vis.

H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100* mm

* H = 1100 mm nur bis B = 240 mm

Hauteur du profil de racc

P = 20 mm (10 mm Spéciale)

Long. de l'él.

L = 1240 mm

XPS sur toute la hauteur

EPS gris (au lieu du EPS blanc)

Pos	Nbre de pièces total	Eppaisseur B mm	Hauteur élément H mm	Hauteur profil de raccord P mm	Longueur (GFB) L mm	Métré (GFB) total m	Extrémités des soubassements vue depuis l'extérieur (°)		Coupe à l'onglet angle extérieur (α en degré °)		Plans (schéma)	Remarques:	
							gauche	droite	gauche	droite			
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
				20	1240								
total		total					Poids:						
Colle de montage					Profiles de raccord (total m):		P=10		P=20		es de montage incl. (fourniture séparée)		pces
(Cartouche 290 ml)					pces		Aide pour montage type MH:		pces		Tôle de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >		
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035							pces		Tôle de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée				
A remplir par Stahlton Bauteile AG							G	Coupes L / H (St.)		Überlänge L>1240 mm (m)		Fabriqué	Prêt à charger

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Page: sur

Objet:		Délai de liv.:	index
Nr. ext.		à livrer avec:	Contrat no.
Entreprise:		<input type="checkbox"/> Avis: M.: Mm.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA
			Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:
	Tel. Fax	livraison	sélectionner...
Architecte:		Commettant:	
		Facturation:	

☐ V2A ☐ Aluman ☐ Matt plus ☐ Cuivre

Plinthe pour embrasure sans isolation thermique

Long. de l'él. L = 200, 300, 500 mm
Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm

Plinthe pour escaliers sans isolation thermique

gauche

Long. de l'él. L = 300 mm
Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm
Pli sup. B = 9, 20 mm

droite

Long. de l'él. L = 300 mm
Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160 mm
Pli sup. B = 9, 20 mm

Equerre de finition

Profil de recouvrement 4)

4) pour plinthe avec isolation thermique et plinthe métallique avec isolation Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160

Pos	Nbre de pièces total	Type	Dim. de l'isol. D mm	Hauteur vis.		Pli sup. B mm	Longueur élément L mm	Métré total m	Livraisons partielles			
				H1 mm	H2 mm							
total		total							Poids:			
Colle de montage		(Cartouche 290 ml)	pces	Masse pour joints+d'étanch. (ca			pces	pces				
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Métré (m)							Fabriqué		Prêt à charger	

Tôles de jointure (en vrac)

Objet:

Nr. ext.

Entreprise:

Architecte:

Tel.
Fax

Livr. souhaitée le

Délai de liv.:

à livrer avec:

☐ Avis:

☐ M.:

☐ Mm.:

☐ Sur preavis: Exp. usine Frick

☐ Tel: +41-62-865 74 29

☐ Camion grue

☐ Seul camion solo possible

livraison

sélectionner...

index

Contrat no.

KA

Date:


Resp. d' aff.:

Col. serv. ext.:


Commettant:

Facturation:


Type FS
zu Sockelelementen
EG / EAS / ESPX / EASX




Type FSJ
zu Sockelelementen
ESPJ / EASJ



Type FSS
zu Sockelelementen
EGX / EGXO



Type FSP
zu Sockelelplatten
ESP / GSP




inkl. 1 Verankerungsset
pro Fugenblech (lose):

Schraube 6x60 mm

U-Scheibe

Dübel UX 8x50 mm



< retour

	Pos	Nbre de pièces total	Sockelelement/-platte				Fugenblech Typ / Masse								
			Type (z.B. EG)	Dicke D bzw. Breite B	Hauteur élément H	Hauteur profil de raccord P	Type	F mm	T mm	S mm	X mm	N mm	W mm	α °	Abwicklung mm
Standard															
Spéciale															
total															
A remplir par Stahlton Bauteile AG		Verankerungsset für FSJ (Schraub, U-Scheibe, Dübel)										Fabriqué		Prêt à charger	

