


# Éléments d'acrotère Ecomur

Un élément pour les constructions à toits plats et isolation périphérique qui convainc







De par sa mise en place facile et économique, l'élément d'acrotère Ecomur rend les constructions compliquées avec des matériaux ligneux ou en béton superflues. L'élément d'acrotère permet une exécution exempte de ponts thermiques dans les constructions à toit plat. Tous les détails sont résolus, la planification et la réalisation en sont simplifiées.

#### Avantages:

- Eléments standardisés
- Produits en stock avec des délais de livraisons courts
- Les raccords aux bords de dalle, aux toits plats et aux isolations de façades sont parfaitement résolus sans percement de la feuille d'étanchéité
- un montage facile accélère les phases d'exécution et rend une solution économique possible
- L'élément avec isolation en mousse dure de polystyrène possède une haute capacité de prise en charge
- Fixation de balustrade possible à faire sur place

## Assortiment


Coupe transversale	Exécution standard Perspective (Détails, voir list de commande)	Type	Longueur L mm	Hauteur H mm
	<b>Ecomur</b> <b>Elément droit</b> 	DKG	1200 2400	350 400 450
	<b>Ecomur</b> <b>Elément à angle sortant</b> 	DKA	1200	350 400 450
	<b>Ecomur</b> <b>Elément à angle rentrant</b> 	DKI	1200	350 400 450

Matériaux: mousse de polystyrène et composite ciment-verre garnitures pour fixation

## Accessoire

#### Garniture de montage (zingue)

Longueur d'élément L = 1200 mm, 2 par élément  
Longueur d'élément L = 2400 mm, 4 par élément



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1

