


























Eléments de montage Eco-Fix – Toujours le bon élément pour chaque application

Eléments	Exemples de champs d'application	Charges transversales	Charges admissibles de traction	moment	Epaisseur de l'élément	Surface de fixation utilisable	Accessoires	Entreprise externe
charges légères								
		15 kg	15 kg (EPS) 6 kg (laine de pierre)	—	10 mm	Ø 70 mm	Outil de fraisage Colle de montage	Vis à tôle ou à bois sans préperçage
		15 kg	30 kg	—	80 mm	Ø 70 mm	Outil de fraisage Colle de montage	Vis à tôle ou à bois sans préperçage
		15 kg	30 kg	—	Débitage sur place	80x120 mm	Mortier de collage Appareil de découpe	Vis à tôle ou à bois sans préperçage
		15 kg	60 kg	—	80 - 300 mm	100x100 mm	Mortier de collage	Vis avec filetages grossiers
		montage traversant avec ancrage à injection Ø 16 mm max. 200 kg	—	—	80 - 300 mm	100x240 mm	Mortier de collage	Ancrage à injection
		30 kg	30 kg	—	60 - 300 mm	210x210 mm	Mortier de collage 1 cheville de montage	Douille Rampa et filetage à bois
		70 kg	160 kg	—	80 - 300 mm	Côté façade 15x80 mm Côté embrasure (D-40) x 80 mm	Mortier de collage Kit de montage	Douille Rampa et vis métrique. Eco-Fix TKG (Variant)
		100 kg	160 kg	—	80 - 400 mm	Côté façade 30x100 mm Côté embrasure (D-40) x 100 mm	Mortier de collage Kit de montage	Douille Rampa et vis métrique. Eco-Fix TKG (Variant)
		160 kg	100 kg	—	175, 250 mm	Côté façade 35x205 mm Côté embrasure (T-40) x 205 mm	Mortier de collage Kit de montage Mortier d'injection	Douille Rampa et vis métrique. Eco-Fix TKG (Variant)
		max. 330 kg	max. 880 kg	max. 0.62 kNm	80 - 300 mm	100x100 mm	Mortier de collage Kit de montage Mortier d'injection	Filetage et vis métrique
		max. 450 kg	max. 1'320 kg	max. 1.11 kNm	80 - 300 mm	100x240 mm	Mortier de collage Kit de montage Mortier d'injection	Filetage et vis métrique
		max. 450 kg	max. 1'320 kg	max. 1.11 kNm	80 - 300 mm	160x240 mm	Mortier de collage Kit de montage Mortier d'injection	Filetage et vis métrique
charges moyennes								
charges lourdes								



Eléments de montage Eco-Fix




- 1. Rondelle de montage Eco-Fix R
- 2. Cylindre de montage Eco-Fix MZ
- 3. Barre de montage isolante Eco-Fix MST
- 4. Parallélépipède rectangle de montage Eco-Fix M-Q
- 5. Parallélépipède rectangle de support Eco-Fix D-E
- 6. Élément pour fixation de gonds de volets Eco-Fix K
- 7. Equerre de fixation Eco-Fix G
- 8. Support de fixation Eco-Fix TK
- 9. Support pour maçonnerie Eco-Fix MK
- 10. Support pour charges Eco-Fix L-Q
- 11. Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E
- 12. Support pour charges lourdes Eco-Fix XL

Solutions énergétiquement efficaces et sûres pour systèmes d'isolation de façade


L'assortiment complète pour tous applications





Eléments de montage Eco-Fix pour applications multiples

Eco-Fix - énergétiquement efficaces et sûres



Eléments de montage Eco-Fix 1 - 12

Montage avec l'isolation AVANT CRÉPISSAGE

Nos propositions d'éléments de montage pour isolation extérieure englobent un assortiment complet pour une multitude d'applications telles que le montage de volets, balustrades, stores pare-soleil, pannes d'appui, rails de stores, porte-cintres etc.

Eléments de montage Eco-Fix 9

Montage dans le mur à simple paroi AVANT CRÉPISSAGE

Le support pour maçonnerie Eco-Fix MK permet une fixation facile, efficace et sans ponts thermiques dans le mur à simple paroi.

Applications

Trouvez rapidement et facilement l'élément de montage le mieux adapté

Applications

Trouvez rapidement et facilement l'élément de montage le mieux adapté

Numéro sur le schéma		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eléments de montage		Rondelle de montage Eco-Fix R	Cylindre de montage Eco-Fix MZ	Barre de montage Eco-Fix MST	Bloc de montage Eco-Fix M-Q	Bloc de compression Eco-Fix D-E	Eléments pour fixation de gonds de volets Eco-Fix K	Equerre de fixation Eco-Fix G	Support de fixation Eco-Fix TK	Support pour maçonnerie Eco-Fix MK	Support pour charges Eco-Fix L-Q	Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E	Support pour charges lourdes Eco-Fix XL
Applications*													
Genre de charge		charges légères				charges moyennes				charges lourdes			
Pannes d'appui													
DéTECTEURS de mouvement													
Balustrades/mains courantes													
Ancrage d'échafaudage													
Volets	butoir supérieure												
	fixations de gonds												
	arrêts/arrêts bergère												
Porte-cintres													
Consoles													
Lampes	légères												
	lourdes												
Stores pare-soleil													
Stores pare-soleil verticaux													
Brides d'attache pour tuyaux													
Installation de satellite													
Volets coulissants	fixation supérieure												
	rail inférieur												
Panneaux	légères												
	lourdes												
Rails de stores													
Sondes de température													
Avant-toit													

*tenir compte les directives de dimensionnement (voir chapitre détails de construction/directives de dimensionnement dans la brochure Stahlton «Eléments de montage Eco-Fix»)