




# Support pour maçonnerie Eco-Fix MK

Pour les fixations sûres dans la maçonnerie à simple paroi



## Champ d'application

- Balustrades/balcons à la française
- Volets (gonds)
- Stores verticaux
- Rails de stores





Les grandes briques en blocs destinées à la maçonnerie à simple paroi ont une configuration de perforations optimisée avec de fines nappes d'argile poreuse de faible densité apparente. Ainsi, la maçonnerie à simple paroi atteint des valeurs d'isolation thermique répondant aux exigences les plus élevées. Jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé de solution satisfaisante à la question de la fixation des composants (garde-corps, colliers, etc.) dans ce type de maçonnerie. Le nouveau support Eco-Fix MK permet un ancrage mécanique sûr et exempt de ponts thermiques dans la maçonnerie à simple paroi dotée d'une isolation thermique.

y compris 2 tiges filetées à injection pour maçonnerie avec douille d'ancrage

- Mortier d'injection FIS VL 300 T

Pour un montage après coup, il est indispensable d'utiliser des vis métriques et des douilles Rampa ou des vis Eco-Fix TKG

**Surfaces de montage possibles montage extérieur:**  
(Profondeur = T)



### Coupe verticale de la fenêtre

