

# Tablettes de fenêtre en Granit

## petits détails – grands effets



- 1 Profilé synthétique étanche sous le renvoi d'eau
- 2 Exécution propre des angles
- 3 Remontée latérale en granit
- 4 Arêtes polies
- 5 Goutte-pendante fraisée
- 6 Tablette en granit avec pente de 6°

# Assortiment


Exécution standard/Exécution spéciale Coupe transversales (Détails, voir liste de commande)	Largeur B (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur L (mm)
Granit type G poli gris-blanc ou gris-noir mélangé Granulation fine à moyenne*	225-400 par 25 spéciale sur demande	40	jusqu'à 3000
Granit type GG structuré gris-blanc ou gris-noir** mélangé Granulation fine à moyenne* flambées et brossées			
Granit type GJ poli gris-blanc ou gris-noir mélangé Granulation fine à moyenne*	225-400 par 25 spéciale sur demande	85	jusqu'à 3000
Granit type GGJ structuré gris-blanc ou gris-noir** mélangé Granulation fine à moyenne* flambées et brossées			

\* Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface (produit naturel)


\*\* Les tablettes flambées et brossées sont plus claires que les polies

## Accessoires

Extrémités de la tablette  
avec remontée en Granit




Équerre de montage  
type MR




Porte à faux A =  
75, 95, 115, 135,  
155, 175 mm

Thermostop (pour équerre de montage)  
type TSF pour type MR



Angle d'appui  
type AW-EPS/-XPS/  
-SW/-N



Colle de montage Stahlton  
cartouche à 290 ml



Colle de montage et d'étanchéité  
Stahlton, cartouche à 290 ml



Masse d'étanchéité pour joints  
Stahlton, cartouche à 290 ml




Bande d'étanchéité  
Stahlton BG 2  
rouleau à 5,6 m



## Instruction de pose

Application avec une isolation périphérique  
Angle d'appui EPS avec adhésif élastique



Bande d'étanchéité Stahlton et/ou colle de montage et d'étanchéité Stahlton  
1 cartouche (290 ml) pour env. 5.00 m de tablette

Application dans un mur homogène

