




# Equerre de fixation Eco-Fix G

Fixations énergétiquement efficaces et sûres dans la façade



## La demande pour

- balustrades/balcons française
- volets (fixation de gonds)
- volets coulissants



# Avec l'équerre de fixation Eco-Fix G vous pouvez fixer sans pont thermique, fiable et durable

## Avantages

- surfaces de montage à l'extérieur et sur le côté
- installation rapide et facile avec seulement 3 vis
- haute résistance à la traction
- solution rentable
- peut être coupé sur place
- disponible en stock


## Assortiment

### Equerre de fixation Eco-Fix G

en mousse dure PU ( $450 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda_D 0.080 \text{ W/mK}$ ), épaisseur de l'élément 80–300 mm y compris 3 chevilles, SXRL 10x120 T, Torx 40, pour maçonnerie et béton

### Equerre de fixation Eco-Fix G pour pilier

y compris 4 chevilles, SXRL 10x140 FUS, Torx 40, pour maçonnerie et béton



## Accessoires

- Douille Rampa SK (différents types), L = 25–30 mm

- Variante: Cheville Eco-Fix TKG 10x80mm, Torx 40, A2

- Colle de montage et d'étanchéité, cart. à 290 ml



- Cales de distance en mousse dure PU ( $300 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda_D 0.044 \text{ W/mK}$ ) D = 10 ou 20 mm

- Equerre de montage zingué, assemblé à l'équerre de fixation

- Profil en saillie zingué, assemblé à l'équerre de fixation


Pour montage par entreprise tierce (vis métriques) il est indispensable d'utiliser des douilles Rampa ou comme variante de vis Eco-Fix TKG

## Note pour montage par entreprise tierce


Une étanchéité propre et efficace du crépi est recommandée avec douilles Rampa. De cette manière, les dommages consécutifs à une mauvaise étanchéité du crépi peuvent être évités.

Procédure voir graphique:

Visser la douille Rampa dans l'équerre de fixation (saillie de 1 mm du crépi). Etancher le crépi au niveau de la douille Rampa (par ex. avec la colle de montage et d'étanchéité Stahlton).




Surfaces de montage utilisables pour montage par entreprise tierce:



## Détails de construction

Exemple fixation du garde-corps dans l'embrasure

### Coupe verticale



### Coupe horizontale

