



# Aperçu des éléments de montage Eco-Fix, système de montage Endo-Fix

L'offre Stahlton d'éléments de montage pour l'isolation thermique périphérique comprend un assortiment complet couvrant une multitude d'applications allant du montage de volets aux garde-corps en passant par les stores, les pannes d'appui, les avant-toits, les rails de guidage de stores, les porte-habits, etc.



1

Système de montage Endo-Fix




2

Rondelle de montage Eco-Fix R




3

Cylindre de montage Eco-Fix MZ




4

Barre de montage Eco-Fix MST




5

Bloc de montage Eco-Fix M-Q




6

Bloc de compression Eco-Fix D-E




7

Equerre de fixation Eco-Fix G




8

Support de fixation Eco-Fix TK




9

Support pour maçonnerie Eco-Fix MK




10

Support pour charges Eco-Fix L-Q




11

Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E




12

Support pour charges lourdes Eco-Fix XL



# Assortiment système de montage Endo-Fix





La nouvelle technique de fixation dans l'isolation thermique périphérique en mousse dure de polystyrène expansé crépie permet des fixations de toutes sortes, simples, durables et exemptes de ponts thermiques, aux endroits voulus, et cela après le crépissage final des façades. Le montage après-coup est une solution efficace, garante d'une souplesse maximale.







Exemples de champs d'application pour charges légères:

- détecteurs de mouvement
- enseignes légères
- volets (butoir supérieur, arrêts/arrêts bergères, gonds)
- brides d'attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- porte-cintres
- rails de stores
- lampes légères
- thermomètres

## Appareils

<p><b>Pistolet Endo-Fix</b> y compris embout pour buse pour formation de cavités (dans la mallette système)</p> 	
<p><b>Mèche de forage et râpe combinée</b> pour perçage du crépi</p>	
<p><b>Pistolet-applicateur</b> pour cartouche Endo-Fix</p>	

## Consommables

<p><b>Cartouche Endo-Fix</b> Masse d'injection 2 composants de 400 ml (y compris injecteur de mélange / bouchon d'étanchéité) emballage de 6 garnitures</p>	<p>1 garniture: (suffit pour env. 10 points de fixation)</p>	<p>1 pce Cartouche</p>	<p>2 pces Injecteur de mélange</p>	<p>16 pces Bouchon d'étanchéité</p>
				
<p><b>Injecteur de mélange</b> emballage de 30 pces</p>				
<p><b>Bouchon d'étanchéité</b> emballage de 50 pces</p>				